

らくらくマット

～リサイクル材使用製品～（仮設・工事養生用マット、多目的マット）

当社らくらくマットは、廃タイヤと天然ゴムをブレンドし、環境考慮 及び 耐久性に優れた製品です。

用途

工事現場・置敷鉄板用 階段ステップ イベント会場 歩経路・競技助走用
立体駐車場 工場・倉庫等 仮設トイレ その他



例) 仮設歩道



例) 工事現場

特長

弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000 L の中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。

物性

試験項目	単位	ブラック	カラー品		試験規格
			表層	下層	
硬度	-	60	61	60	JISK6253
伸び	%	250	530	250	JISK6251
引張強さ	MPa	4.9	8.3	4.9	JISK6251
引裂強さ	N/mm	21.1	17.4	21.1	JISK6252

上記の数値は保証値ではなく、測定値です。

サイズ・重量

タイプ	重量	幅 × 長さ × 厚み
t=10mm	約 23 kg	1 0 0 0 mm × 2 0 0 0 mm × 1 0 mm
t=15mm	約 36 kg	1 0 0 0 mm × 2 0 0 0 mm × 1 5 mm
t=20mm	約 48 kg	1 0 0 0 mm × 2 0 0 0 mm × 2 0 mm

色調・形状



ブラック



グリーン



センターライン溝

・1000L / 2000L部分
センターライン溝

コイン突起

・トップ径： 14.0mm
・高さ： 2.0mm
・ピッチ： 62.5mm

らくらく 5 (ファイブ)

お客様の強いご要望にお応えして、広島化成のらくらくマットシリーズに新製品が仲間入り。らくらく 5 (ファイブ) は、歩行者専用の仮設養生マットです。

【特徴】

弾性

弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。

機能性

コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。

作業性

1枚約14kgと軽量だから、ハンドリングも良く、一人でも簡単に取扱い可能です。

リサイクル

再生ゴムを有効利用した製品です。

用途

工事現場・イベント会場・歩経路など



【サイズ・形状】

タイプ	重量	幅 × 長さ × 厚み
t=5mm	約 14 kg	1000mm × 2000mm × 5mm

【物性規格】

試験項目	単位	規格値	試験規格
硬度	-	65 -5,+10	JISK6253
伸び	%	150以上	JISK6251
引張強さ	MPa	3.0以上	JISK6251
引裂強さ	N / mm	10.0以上	JISK6252

【形状】



コイン突起

- ・トップ径: 21.0mm
- ・高さ: 0.5mm
- ・ピッチ: 30.0mm

* 一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます

* 製品には再生ゴム特有の臭いがございます

広島化成株式会社

工業用品事業本部 (ISO9001:2008 ISO14001:2004規格認証取得)

本社
東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所

広島県福山市松浜町2-2-11
東京都荒川区西日暮里5-36-9
名古屋市中村区豊国通り6-2
大阪市浪速区日本橋東1-4-13

TEL 084-922-7228 FAX 084-922-7282
TEL 03-3803-0811 FAX 03-3805-0376
TEL 052-481-5281 FAX 052-481-5283
TEL 06-6633-3901 FAX 06-6644-3694